

1.27 mm FFC 连接器母端子

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 端子



连接器系统: 缆到缆
中心线（间距）: 1.27 mm
与线缆类型兼容: FFC
端子类型: 插座
端子接触部电镀材料: 金, 钯镍打底镀金

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

与线缆类型兼容	FFC
---------	-----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度 (µin)	15, 30
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅, 镀金
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金, 钯镍打底镀金
端子额定电流（最大值） (A)	1.5

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距） (mm)	1.27
中心线（间距） (in)	.05

尺寸

接受导体宽度 (mm)	.66, 2.33
-------------	-----------

使用环境

工作温度范围 (°C)	-55 - 105
工作温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

参考编号

TE 内部编号	CAT-F439-S01339127
---------	--------------------